

PHILIPS

Světelná lišta

ProjectLine

120 cm

Teplé bílé světlo 3000 K

2700 lm



8719514954366



Profesionální kvalita pro váš projekt

Energeticky úsporné a profesionální LED světelné lišty ProjectLine jsou vhodné pro celou řadu různých způsobů použití. Světelné lišty vyzařují jasné teplé bílé světlo a hodí se k namontování na stěnu (vodorovně) nebo na strop.

Trvalá volba

- Začněte šetřit energií už od prvního otočení vypínačem

Zvolte vysoce kvalitní světlo

- Informacím na balení Philips můžete věřit

Přednosti

Energeticky úsporné

Veškerá úsporná svítidla Philips šetří energii už od chvíle, kdy otočíte vypínačem. Během své životnosti spotřebovávají méně kW a tím snižují účty za elektřinu. Míra úspornosti se liší

podle typu světelného zdroje a podle použité technologie.

Spolehlivá kvalita

Společnost Philips u svých svítidel dodržuje to, co slibuje. Informacím na balení Philips o světelném toku, životnosti a ekvivalentním příkonu v porovnání s klasickými žárovkami můžete věřit.

Specifikace

Odolnost

- Rozsah okolních teplot: -20 až +40 °C

Záruka

- Záruční doba: 2 roky

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Vyzařovací úhel světelného zdroje: 120
- Kód barvy: 830 teplá bílá
- Stálý světelný tok: Ne
- Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti: 3 000
- Počáteční chromatičnost: (0.43,0.40) SDCM <6
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Divergence světelného paprsku svítidla: 120°
- Světelný tok: 2 700 lm
- Tolerance světelného toku: +/-10%
- Maximální úroveň ztlumení: Nevztahuje se
- Typ optiky: Symetrické
- Výkon při okolní teplotě Tq: 25 °C
- Sytá červená (R9): <50
- Stroboskopický efekt: 1,6
- Jednotné hodnocení oslnění CEN: Not applicable

Další charakteristiky

- Značka CE: Značka CE
- Fotobiologické riziko: Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
- Specifikace fotobiologického rizika: 0,2 m

Spotřeba

- Vstupní napětí: 220–240
- Náběhový proud: 12,3
- Doba náběhového proudu: 0,197
- Účinník (zlomek): 0.9

Spotřeba elektrické energie

- Spotřeba energie: 30 W
- Tolerance spotřeby energie: +/-10%

Technické údaje

- Kabel: Kabel 0,2 m bez zástrčky
- Připojení: Volné vodiče/dráty
- Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 35 000 h: 5 %
- Včetně předřadníku: Ano
- Značka hořlavosti: Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
- Blikání: 1
- Test žhavým drátem: Teplota 650 °C, doba 30 s
- Kód ochrany proti vniknutí: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
- Frekvence sítě: 50 or 60
- Pokles světelného toku při střední životnosti* 35 000 h: 65
- Kód ochrany proti mechanickým nárazům: IK03 | 0,3 J
- Počet předřadníkových jednotek: Jedna jednotka
- Počet produktů na MCB 16 A typu B: 75
- Třída ochrany IEC: Bezpečnostní třída II
- Vhodné pro náhodné spínání: Ano

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514954366
- Čistá hmotnost: 0,350 kg
- Hrubá hmotnost: 0,376 kg
- Výška: 2,900 cm
- Délka: 121,800 cm
- Šířka: 7,200 cm
- Číslo materiálu (12NC): 911401861984



Datum vydání: 2022-11-07
Verze: 0.166

© 2022 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesou odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com