


TONDA 60 LED



Product	
Name	TONDA 60 LED
Code	1070535
Color	Chrome
Category	Wall mounted
Power	
Power	12 W
Lumen output	960
Light source	LED
Color temperature	3.000 K
Information	
Color Rendering Index	80+
Chromatic stability	Mac Adam Step 3
Light beam angle	160°
Unified Glare Rating	<13
Efficiency	80 lm/W
Driver	Incl.
Electrical insulation class	□
Voltage	220V/240V
Frequency	50/60 Hz
Energetic efficiency	A+
LED Lifespan	>50.000 h L70 B30
Other data	
Ingress Protection	IP44
Material	Polycarbonate Opal / Steel

EN

Linear light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs with IP 44. Slim design with invisible screws hidden behind magnetic endcaps. Housing made of aluminium, chrome finish with opal diffuser. Available in 2 shapes and 2 lengths.

Aplication

general lighting, but especially above or on the sides of the mirror

CZ

Lineární svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD s krytím IP 44. Tenký design s neviditelnými šrouby skrytými za magnetickými koncovkami. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, chrom s opálovým difuzorem. K dispozici ve 2 tvarech a 2 délkách.

Použití

obecné osvětlení, ale zejména nad nebo po stranách zrcadla.

DE

Lineare Leuchte für die Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs in IP 44. Schlankes Design mit unsichtbaren Schrauben, die sich hinter magnetischen Endstücken verstecken. Gehäuse aus Aluminium, verchromt mit opalem Diffusor. Erhältlich in 2 Formen und 2 Längen.

Anwendung

Allgemeinbeleuchtung, insbesondere aber über oder an den Seiten des Spiegels

SK

Lineárne svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED s krytím IP44. Svietidlo má štíhly dizajn s neviditeľnými skrutkami skrytými za magnetickými koncovkami. Svietidlo je vyrobené z hliníka, chrómová povrchová úprava s opálovým difúzorom. K dispozícii v 2 tvaroch a dĺžkach.

Použitie

všeobecné osvetlenie, ale najmä nad alebo po stranách zrkadla.